



HERSTELLER: Frühwald Rauchfang- und Hochbausysteme GmbH  
Badendorf 12a, A-8413 Ragnitz, Tel. 03183/8245, Fax: 03183/8245-331

**Frühwald**

Wir geben Bauen Qualität.

FANGTYPE: FTS Bravo EST (Geschoßhoch); Universo 2 Bravo EST

Überwachungsstelle: BTI - Bautechnisches Institut, Karl-Leitlstraße 2, A-4048 Puchenua / Linz

Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik sind einzuhalten.

1085-CPR-0371
2015
EN 1856-1

Ausführung:	Leistungsmerkmale:	Zulässige Brennstoffarten:	Innen Ø (mm)
<input type="checkbox"/> EN 1856-1	T200 N1W V2-L50060 O [00]	-	80 - 250
<input type="checkbox"/> EN 1856-1	T200 P1 W V2-L50060 O [00]	-	80 - 250

Brennstoffe: 1 (Gas); 2 (Öl)

Wärmedurchlasswiderstand	NPD	m <sup>2</sup> K/W
Durchschnittliche Rauheit: r	0,001	m
Beständigkeit gegen Frost - Auftauen	NPD	--
max. Aufbauhöhe	30	m
Feuerwiderstand außen - außen	NPD	--

**ACHTUNG:**

Dieses Typenschild darf nicht verändert werden!

**AUSFÜHRENDER:**

(Firmennummer ist vom Ausführenden anzugeben)

**F90 gemäß ÖN B 8203**

1. Die Bezeichnung Korrosionswiderstand beinhaltet gemäß Abschnitt 9 der EN 1856-1 Beständigkeit gegen Korrosion und die Werkstoffspezifikation des Innenrohres.

[www.plewa.at](http://www.plewa.at)