

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

NR.: LE 30/2015 für das Produktionsjahr 2015

1	<p><b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</b> <b>UNIVERSO 2 Bravo EST</b> Bauteile Systemabgasanlagen gemäß EN 1856-1 Abschnitt 9 EN 1856-1 : 2009 T 200 N1 W V2-L50060 O(00) T 200 P1 W V2-L50060 O(00)</p>
2	<p><b>Typen-,Chargen-oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:</b> Siehe 1</p>
3	<p><b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck o.vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der Herstellung:</b> Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in die Atmosphäre.</p>
4	<p><b>Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b></p> <p><b>Frühwald Rauchfang-Lüftungssysteme GmbH</b> <b>Badendorf 12a</b> <b>8413 Ragnitz</b> <b>Werk: Badendorf</b> Tel.: 03183/8245-326 Fax.: 03183/8245-331 rauchfang@fruehwald-plewa.at</p>
5	<p><b>Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b></p> <p>entfällt</p>
6	<p><b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit Des Bauprodukts gemäß Anhang V: 2+</b></p>
7	<p><b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b> Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle 1085-CPR-0371 für Bauteile für Systemabgasanlagen gemäß Anlage 1. Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Werkseigenen Produktionskontrolle, beschrieben gemäß EN 1856-1 : 2009, Abschnitt 9 angewendet werden.</p>

8 Erklärte Leistungen	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Wesentliche Merkmale</b>		
Wärmedurchlasswiderstand	<b>NPD</b> [m <sup>2</sup> K/W]	
Temperaturbeständigkeit	<b>T200</b> -	
Rußbrandbeständigkeit	<b>O00</b> -	
Durchschnittliche Rauheit :r	<b>0,001</b> [m]	
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit Auftauen	<b>Beständig</b> -	<b>EN 1856-1 : 2009</b>
Nennmaß	<b>80 – 250</b> [mm]	
Max. Aufbauhöhe	<b>27</b> [m]	
Korrosionswiderstand	<b>V2 L500 60</b>	
Feuerwiderstand außen-außen	<b>NPD</b> -	
Gasdichtheit	<b>N1/P1</b>	
Gefahrstoffe	<b>keine</b>	

1.F 90 gemäß ÖNORM B 8203

9 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Badendorf, 29.06.2015

(Ort und Datum der Ausstellung)

**Frühwald** (Name und Funktion)  
 Frühwald Rauchfang- und Lüftungssysteme GmbH  
 A-8410 Sagnitz, Badendorf 12a

(Unterschrift)